



Impulssystem

**Sekundärur skyddsklass IP65
från WESTERSTRAND**



HORIZON IP65

300 och 500 mm. diameter,
hölje av grå akryl.



Ur av typen Horizon är utvecklade med hänsyn tagen till den krävande miljön inom livsmedelsindustrin.

HORIZON IP65



Urtavla typ H - tecken Ø 300 mm.



Urtavla typ A - siffror Ø 500 mm.

Tekniska data:

Driftsätt	Storlek	Urtavla	Enkelsidigt (artnr)	Dubbelsidigt (artnr)
Minutimpuls	Ø 300 mm	A	5131120-00	Finns ej
Minutimpuls	Ø 300 mm	H	5331120-00	Finns ej
Minutimpuls	Ø 500 mm	A	5151120-00	5451120-00
Minutimpuls	Ø 500 mm	H	5351120-00	5453120-00
Tidkod	Ø 300 mm	A	5131520-00	Finns ej
Tidkod	Ø 300 mm	H	5331520-00	Finns ej
Tidkod	Ø 500 mm	A	5151520-00	5451520-00
Tidkod	Ø 500 mm	H	5351520-00	5453520-00

Läsavstånd: Ø 300 mm. = 12 meter
Ø 500 mm. = 40 meter

Urtavla: Vit med svarta siffror (typ A) eller tecken (typ H)

Visare: Svarta tim- och minutvisare

Fodral/skyddshölje: Akryl grå RAL 7037/transparent

Driftsätt:

- Minutimpuls

24VDC polväxlande reverserande 1/1-min. impulser från huvudur.

- Tidkod

Ledningsbunden tidkod från huvudur

Andra impulssystem offereras på begäran

Montage:

Enkelsidig för väggmontage.

Dubbelsidigt inkl. konsol för vägg-, hängande eller stående montage.

Monteringshylsa för stolpmontage finns som option.

Vid beställning anges önskat montagesätt av kunden.

Omgivningstemperatur: -20°C upp till +50°C

Relativ luftfuktighet: Max. 85%

Vikt: Ø 300 mm. enkelsidigt = 2,0 kg

Ø 500 mm. enkelsidigt = 4,4 kg

Ø 500 mm. dubbelsidigt = 7,0 kg

Skyddsklass: IP65.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.