



Impulssystem

Analoga Ur med LED-belysning



Westerstrand **impulsdrivna ur** styrs och drivs med 24VDC polväxlande minutimpulser från Westerstrand huvudur.

Inom/utomhus med aluminiumfodral

- Driftsätt: 1/1-minutimpuls + 230VAC för LED-belysning och för ev. sekundvisare
Storlekar: Diameter 600/900
Hölje: Aluminiumfodral målat i RAL 7037
Urtavla: H-tavla: Mattvit med svarta tim- och minuttecken
A-tavla: Mattvit med svarta siffror och minuttecken
Belysning: Indirekt belysning av urtavlan med lysdioder
Visare: Svarta tim- och minutvisare samt som option röd sekundvisare (svepande)
Skyddsglas: Plant skyddsglas av polykarbonat
Enkelsidigt: För montage mot vägg
Dubbelsidigt: Inkl. konsol för antingen väggmontage, stående på tak eller hängande från tak

Artikelnr.	Art	Urtavla	Utförande
71 62 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 600mm	A (siffror)	Enkelsidig
71 64 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 600mm	H (tecken)	Enkelsidig
74 62 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 600mm	A (siffror)	Dubbelsidig
74 64 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 600mm	H (tecken)	Dubbelsidig
71 92 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 900mm	A (siffror)	Enkelsidig
71 94 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 900mm	H (tecken)	Enkelsidig
74 92 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 900mm	A (siffror)	Dubbelsidig
74 94 120-84	Sekundärur med LED-Bel Ø 900mm	H (tecken)	Dubbelsidig