



## PL-Y8 Reläutgångsmodul



### Allmänt

PL-Y8 är en reläutgångsmodul med åtta reläutgångar för kontroll och reglering av strömförbrukare. Manuella omkopplare för TILL/FRÅN finns tillgängliga på fronten för manuell tvångsstyrning.

### Egenskaper:

- Varje reläutgång har en 3-läges omkopplare:
  - Relä alltid TILL
  - Relä alltid FRÅN
  - Automatisk. TILLSLAG, FRÅNSLAG eller IMPULS 1-59 sekunder vilka kan programmeras för dag, vecka år eller enligt ett schema.
- 8 lysdioder för relä indikering.
- 3 lysdioder för status, larm, och prioriterad tidserver.

### Tekniska data:

Artikelnummer:	123740-00 Utgång 1-8	(E62 512 78)
	123741-00 Utgång 9-16	(E62 512 79)
	123742-00 Utgång 17-24	(E62 512 80)
	123743-00 Utgång 25-32	(E62 512 81)
	123744-00 Utgång 33-40	
	123745-00 Utgång 41-48	
	123746-00 Utgång 49-56	
	123747-00 Utgång 57-64	
Utgång:	4st växlande reläkontakter.	
	4st slutande reläkontakter.	
	Max. belastning 6A vid effekt faktor 0,7.	
	Max. spänning 230V AC.	
Omgivningstemperatur:	0°C up to +40°C	
Mått:	Bredd = 40,3mm. (8TE), Höjd = 128,4mm, Djup = 160mm.	
Vikt:	0,35 kg.	