



PL-AC/DC Strömförsörjningsmodul



123791-XX



123792-00, 123793-00

Allmänt

PL-AC/DC är en nätspänningsmodul med tre olika utgångar. Nätینگången är skyddad mot störningar med hjälp av transientfilter och varistor. Strömförsörjningsmodulen finns i fyra olika utförande:

- för 2.5 A belastning 123791-00 (E62 512 90)
- för 5 A belastning 123792-00 (E62 512 91)
- för 10 A belastning 123793-00 (E62 512 92)
- för 20 A belastning 123794-00

Egenskaper

- Skydd mot kortslutning och överlast.
- Larm vid nätspänningsbortfall
- Larm vid underspänning/spänning saknas.
- Automatisk mätning av spänning (Volt), ström (Ampere) och temperatur.
- Seriell busanslutning för kommunikation med tidbasmodulen (PL-TB).
- Programmerbara larmgränser*.

* Gäller modell 123792-00, 123793-00 och 123794-00

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9, 172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

Tekniska data:

	För 2.5 A belastning Art. nr. 123791-XX	För 5 A belastning Art. nr. 123792-00	För 10 A belastning Art. nr. 123793-00	För 20 A belastning Art. nr. 123794-00 + Täckplåt 123718-12
Inspänning	123791-00 230V AC 123791-01 115V AC 123791-02 240V AC ± 10%	85-264V AC	85-264V AC	85-264V AC
Utgång I (Spänning)	28V	28V	28V	28V
Utgång I (Ström)	2.5A	5A	10A	20A
Utgång II (Spänning) *)	24V	24V	24V	24V
Utgång II (Ström) *)	0,5A	0,5A	0,5A	0,5A
Utgång III (Spänning) *)	8V	8V	8V	8V
Utgång III (Ström) *)	2A	2,5A	5A	10A
Temperaturområde	0°C to +40°C	0°C to +40°C	0°C to +40°C	0°C to +40°C
Mått	B=60.6 (12TE) H=128, D=160 mm	B=244 (48TE) H=128, D=160 mm	B=244 (48TE) H=128, D=160 mm	B=305 (60TE) H=128, D=160 mm
Vikt	2,5kg	2,5kg	4,5kg	10kg

*) Intern förbrukning



123718-12 och 123794-00

S 6058 C

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starräcksgatan 9, 172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59