

## BANTRÄNINGSKONTROLLUR för intervallträning



- Storlekar: Ø 600 eller Ø 900 mm.
- Två modeller:
  - med sekundvisare liknande propeller d.v.s. fyra blad i grönt, rött, blått och gult.
  - med sekundvisare i svart färg.
- Enkelsidigt:
  - **runt** med fodral av aluminium i grå RAL 7037 och för utanpåliggande väggmontage. Stativ finns som tillbehör/option.
- Mattvit urtavla med svarta siffror och tecken.
  - **runt** med kupat skyddsglas av polykarbonat.
- Uret anslutes till nätspänning 230VAC via den transformator (230VAC/24VAC) som ingår i leveransen.  
Transformatorn levereras med:
  - 1 st. 3 meters anslutningskabel (mellan ur och transformator)
  - 1 st 1,5 meters anslutningskabel med stickkontakt (transformator till nätspänning).
- Uret startas och stoppas med start/stoppknapp på transformatorn.
- **I leveransen ingår:**
  - 1 st. Transformator 230VAC/24VAC
  - 1 st. 3 meters anslutningskabel (mellan ur och transformator)
  - 1 st. 1,5 meters anslutningskabel med stickkontakt (transformator till nätspänning)

### Tillbehör/Option

- Stativ för runt ur Ø 600 eller 900 mm. Se bilden ovan.

### **TEKNISKA DATA - BANTRÄNINGSSUR**

Art.nr.	Utförande	Storlek (yttermått)	Sekundvisarens utförande	Vikt
114085-20	runt	Ø 600 mm.	Propeller - 4 blad	5,0 kg.
114085-21	runt	Ø 600 mm.	1 svart visare	5,0 kg.
114083-20	runt	Ø 900 mm.	Propeller - 4 blad	10,0 kg.
114083-21	runt	Ø 900 mm.	1 svart visare	10,0 kg.

Anslutningsspänning: 230VAC via transformator 230/24VAC  
Driftspänning : 24VAC  
Intern strömförbrukning: 180 mA  
Omgivningstemperatur: 0°C upp till +40°C  
Relativ luftfuktighet: 85%  
Skyddsklass: IP 52

### **TEKNISKA DATA - TRANSFORMATOR FÖR BANTRÄNINGSSUR**

Anslutningsspänning: 230VAC  
Utgångsspänning: 24VAC  
Omgivningstemperatur: 0°C upp till +40 °C  
Relativ luftfuktighet: 85%  
Skyddsklass: IP 44  
Storlek: L=140 x B=80 x D=70mm.  
Vikt: 0,9 kg.