



BESKRIVNING - MODUL 9 - ANALOG KLOCKMODUL

Modul 9 är en tilläggsmodul till grundmodul 1 för **visning av realtid**

I leveransen ingår:

- 1 st. Ur för väggmontage.
- 1 st. Monteringssats för väggmontage

UTFÖRANDE: Uret finns i två varianter:

- Urtavla 600 mm. Art.nr. 114909-90 (Synkron/nät drift) 230 VAC
Art.nr. 114909-91 (Huvudurs/impulsdrift)
- Urtavla 900 mm. Art.nr. 114909-00 (Synkron/nät drift) 230 VAC
Art.nr. 114909-01 (Huvudurs/impulsdrift)



Enkelsidigt analogt ur för inomhusbruk, för användning tillsammans med grundmodul 1, för att visa realtid. De synkron/nätdrivna modellerna drivs med nätspänning 230V 50Hz AC och de huvudurs/impulsdrivna modellerna drivs med 24VDC polväxlande 1/1-minutimpulser från Westerstrand huvudur.

TEKNISKA DATA:

Hölje:	Aluminiumprofil
Bakgrundsfärg:	Svart.
Front med gångjärn:	Polykarbonat, 3 mm
Färg på visare och timtecken:	Gul
Höjlets storlek (yttermått) urtavla 600:	(BxHxD) 850 x 1.250 x 110 mm
Höjlets storlek (yttermått) urtavla 900:	(BxHxD) 1.000 x 1.250 x 110 mm
Vikt – urtavla 600:	25 kg
Vikt – urtavla 900:	30 kg

Anslutningsspänning:

- Synkron drift: 230 V 50-60 Hz AC
- Huvudursdrift: 24 V DC pol. 1/1-min. impulser från Westerstrand huvudur
- Belysning (option): 230 V 50-60 Hz AC

Strömförbrukning:

- Synkron drift: 16 mA
- Huvudursdrift: 15 mA
- Belysning (option): Max. 100 VA

Omgivningstemperatur: $\pm 0^{\circ}\text{C}$ upp till $+40^{\circ}\text{C}$

OPTION:

- Belysning

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.