



BESKRIVNING - MODUL F3 - ANALOG KLOCKMODUL

Modul F3 är en tilläggsmodul till grundmodul F1 för **visning av realtid**.

I leveransen ingår:

1 st. Ur för väggmontage.

1 st. Monteringssats för väggmontage



Enkelsidigt analogt ur för utomhusbruk, för användning tillsammans med grundmodul F1, för att visa realtid.

Finns i två utföranden

- synkron/nät drift (230V 50Hz AC)

- huvudurs/impulsdrift drivs med 24VDC polväxlande 1/1-min.imp från Westerstrand huvudur.

TEKNISKA DATA:

Hölje:

Aluminiumprofil

Bakgrundsfärg:

Svart.

Front med gångjärn:

Polykarbonat.

Färg på visare och timtecken:

Gul.

Urtavla:

Ø 900mm

Höljets storlek (yttermått) urtavla 600:

(BxHxD) 1300 x 1400 x 110 mm.

Vikt:

35 kg.

Anslutningsspänning:

- Synkron drift:

230 V 50-60 Hz AC.

- Huvudursdrift:

24 V DC pol. 1/1-min.impulser från Westerstrand huvudur.

- Belysning (option):

230 V 50-60 Hz AC.

Strömförbrukning:

- Synkron drift:

16 mA.

- Huvudursdrift:

15 mA

- Belysning:

Max. 100 VA

Omgivningstemperatur:

-20°C upp till +40°C.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.