



## Westerstrand Digitalur LED

# Digitalt Panelur



Westerstrand Digitalt Panelur för inbyggnad är ett litet ur med flera användningsområden. Det kan användas antingen som "normal" klocka, växla mellan tid och datum, som kronometer (tillval) för upp- eller nedräkning av tid samt visa temperatur (tillval). Uret är ljudlöst vilket gör den till ett perfekt val i ljudkänsliga miljöer t.ex. TV- och radio studio, kontrollrum, flygledningsrum, laboratorier, eller bussar, brandstationer, fartyg etc.

- För infällning i panel enligt DIN 43700 eller för infällning i vägg
- Visar tid i timmar, minuter och sekunder med röda 7-segment displayer.
- Ljusintensiteten är justerbar med hjälp av dimmerknapp på framsidan
- Automatisk omställning mellan sommar och vintertid
- Inställningar lätt åtkomliga genom knappar på framsidan

# DIGITALT PANELUR

Digitalt panelur för inomhus bruk.

Ljusintensiteten är justerbar med knapp på framsidan.

Extern dimmer finns som option.

Lätt att programmera – via tre knappar (NTP konfigureras via webbläsare).

48 timmars gångreserv.

Vid strömavbrott slocknar displayen.

Efter strömavbrott visas automatiskt rätt tid.

## Driftsätt:

- Fristående.
- Synkronisering via 24V DC polväxlande 1/1- eller 1/2-minuts impuls eller Tidkod TC.

## Andra utföranden:

- TC Marin.
- NTP, 230V AC, PoE (Power over Ethernet).
- Trådlöst.
- RS232/Världstid.
- IRIGB.

## Montering/Installation:

För infällning i konsol enligt DIN 43700 eller för infällning i vägg.

## Optioner:

122980-00 GPS satellit synkronisering.

114999-16 Temperatur givare (luft).

Kronometer inkl. fjärrkontroll

## Tekniska data:

Hölje:	Svart norylplast
Front:	Polyester
Dim (HxBxD):	72x 144x162mm exkl. kontakter.
Håltagning:	66x138mm.
Vägg/konsol:	Max 45mm.
Siffror:	20mm LED.
Färg på siffror:	Röd.
Skydds klass:	IP52.
Standarder:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005
Strömförsörjn.:	85-264V AC, 24V DC, 12V DC. eller PoE (IEEE 802.3af)
Synk./TC:	Impuls 5 mA
TC-marin:	Impuls 5 mA
NTP:	SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet. Fast IP adress eller DHCP. 10BASE-T (RJ-45). Webbaserad konfiguration. Stöd för DNS.
Trådlöst:	För tidöverföring via Westerstrands trådlösa tidsystem
RS232:	Protokoll enligt beskrivning 1621.
IRIGB:	Format B123. AFNOR NFS 87500. IRIGB med datum. 1-5Vp-p modularad 50 ohm.

Westerstrand Urfabrik AB förbehåller sig rätt att vid varje tidpunkt ändra denna specifikation.