



**Westerstrand
LED Digitalur**

Tid/Temperatur LED 15-19-25-30-45



T/T-LED 15-19-25-30-45 för utomhusbruk.
Växlar mellan att visa tid, i timmar och minuter, och temperatur.

TID/TEMPERATUR

- Växlar mellan tid, temperatur och datum (inställbart via set up-funktion)
- Röda LED-siffror
- Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer
- 48 timmars minne. Efter strömavbrott visas automatiskt rätt tid
- Givare för lufttemperatur med 5m kabel ingår
- Automatisk sommar/vintertidsomställning
- Enkelt handhavande via tre knappar eller radiostyrd manöverapparat

Synkronisering

- Fristående (radiomottagare som option)
- Huvudur via polväxlande minutimpuls 24VDC
1/1-min alt. 1/2-min eller tidkod

Montage/Installation:

Via konsol, stående, hängande eller mot vägg

Option:

122980-50 Satellitemottagare GPS



Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Polykarbonat
Kapsling:	Motsvarande IP54
Standard:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC
Noggrannhet tid:	± 1 sek/24 timmar
Noggrannhet temp:	± 1 °C
Växlingstid:	Valbart 1-19 sek

Enhet	Siffror	Dim (HxBxD)
T/T LED 15	150mm	245x685x92mm
T/T LED 19	190mm	270x740x92mm
T/T LED 25	250mm	330x900x92mm
T/T LED 30	300mm	380x1000x92mm
T/T LED 45	450mm	530x1440x92mm

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.