



WESTERSTRAND RESULTATTAVLOR BASIC-LED190 / LED250 för alla inomhussporter



BASIC-LED190



BASIC-LED250 med tilläggsmodul för utvisning



Westerstrand resultattavlor förser publik och deltagare med snabb, tillförlitlig och översiktlig information vid alla slags sportevenemang

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:
Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59



Manöverapparat



BASIC-LED190 med tilläggsmodul för individuell foul



BASIC skottklocka

SPORTER: HANDBOLL , INNEBANDY, BASKET, FUTSAL, ISHOCKEY, VOLLEYBOLL, BADMINTON, TENNIS, BORDTENNIS, BOXNING, BROTTNING, TIDTAGNING

Resultattavla med inbyggd sirén och siffror av lysdioder i SMD-teknik.

Den styrs från vår användarvänliga manöverenhet med förprogrammerade regler och utbytbara tastaturlag, vilka anpassar manöverenheten till respektive sport.

Resultattavlan finns såväl radiostyrd eller för trådbunden anslutning.

Match/Speltid	Upp- eller nedräkning visas med fyra siffror, min och sek (röda siffror) Pågående match indikeras med grön prick samt stopp med röd prick	
Resultatvisning	000-999 (tre siffror per lag) för basket och futsal (röda siffror) 00-99 (två siffror per lag) för övriga sporter (gröna siffror)	
Period	1-9 visas med en siffra (gul siffra)	
Utvisning	BASIC-LED190/LED250:	1 utvisningstid/lag (röda siffror)
	BASIC + utvisningsmodul:	2 spelarnummer och utvisningstider / lag
Serve	Visas med en pil/lag (röda pilar)	
Foul	1 siffra/lag för lagfoul, senaste individuella foul (spelarnummer och antal personliga foul) blinkar ca 10 sek (gröna siffror) Individuell foul visas på tilläggstavla	
Time-out	Nedräkning av time-out visas istället för matchtid och antal visas med tre prickar per lag (röda prickar)	
Sirén	Inbyggd sirén avger automatiskt signal vid pausvila, time-out och matchslut Genom knapptryckning kan sirénen även slås på vid valfri tidpunkt	
Frontglas	Reflexfri polykarbonat skyddar siffrorna vid bollträffar (DIN 18032)	
Servicevänlig	Jackbar elektronik på resultattavlans undersida (tavlan behöver ej öppnas)	
Mått/vikt	BASIC-LED190:	1400x900x50mm / vikt 14kg
	BASIC-LED190 + utvisning:	2700x900x50mm / vikt 28kg
	BASIC-LED190 + individuell foul:	2640x900x50mm / vikt 28kg
	BASIC-LED250:	2000x1250x50mm / vikt 30kg
	BASIC-LED250 + utvisning:	3800x1250x50mm / vikt 60kg
	BASIC-LED250 + individuell foul:	3600x1250x50mm / vikt 60kg
	BASIC-Skottklocka:	500x300x95mm / vikt 2x3,5kg
	BASIC-Skottklocka FIBA:	800x700x95mm / vikt 2x9kg

Teknisk beskrivning finns på separat datablad
Vi förbehåller oss rätten till ändringar