



Runda analoga sekundärur i ALUMINIUM



Westerstrand analoga ur styrs och drivs med **24VDC polväxlande impulser** vilka sänds ut från Westerstrand kvartshuvudur/programhuvudur eller tidcentral. Impulserna är av 1/1-minutstyp och innebär att sekundäruret synkroniseras en gång **varje minut**.

Teknisk information

Uren ansluts parallellt till huvuduret eller tidcentralen med 2-tråds kabel.

Vid installation talar man genom programmering om för huvuduret eller tidcentralen vilken tid de anslutna uren för närvarande visar och därefter ställer huvuduret automatiskt uren till rätt tid med s.k. **snabbimpulser**.

Vid strömbrott stannar anslutna ur, men när strömmen återkommer snabbimpulseras uren automatiskt till rätt tid.

Teknisk data

Driftsätt:	Sekundärur drivs med 24VDC polväxlande 1/1-minutimpulser (eller ½-minutimpulser) från Westerstrand huvudur eller tidcentral. Sekundärur med svepande sekundvisare behöver även nätspänning 230 VAC.
Storlekar:	Dia. 400, 600, 800 och 900mm.
Fodral:	Aluminium pulverlackerat i grå RAL 850-M.
Urtavla:	Vit urtavla med antingen svarta siffror 1-12 (A-tavla) eller med svarta timstreck (H-tavla).
Belysning:	Med eller utan invändig LED-belysning.
Visare:	Svarta tim/minutvisare eller svarta tim- och minutvisare med svepande röd sekundvisare.
Skyddsglas:	Plant skyddsglas i polykarbonat, 4mm.
Montering:	Enkelsidigt för väggmontage eller dubbelsidigt inkl. konsol för vägg-, hängande eller stående montage. Monteringshylsa för stolpmontage finns som option. NOTERA! Det är olika monteringsätt för enkelsidiga 400mm ur mot 600-900mm ur. Konsolen för dubbelsidigt 400mm ur skiljer sig från det för 600-900mm ur.
Skyddsklass:	IP65
CE-godkännande EMC	Emission: EN 50121-4:2016, EN 61000-6-3:2007 Immunitet: EN 50121-4:2016, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11

Tekniska Specifikationer


Storlek	Läs- avstånd	Sekund- visare	Belysning	Vikt	Dimensioner enkelsidig (mm)							Dubbelsidig	
					A	B	C	D	E	F	G	H	I
Ø400	35m	Nej	Nej	X Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Nej	Ja	X Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Ja	Nej	X Kg	407	38	97	210	105	43	207	195	407
Ø400	35m	Ja	Ja	X Kg	407	38	118	210	105	43	207	195	407
Ø600	65m	Nej	Nej	X Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Nej	Ja	X Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Ja	Nej	X Kg	621	47	105	312	156	183	156	221	635
Ø600	65m	Ja	Ja	X Kg	621	47	130	312	156	183	156	221	635
Ø800	80m	Nej	Nej	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Nej	Ja	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Ja	Nej	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø800	80m	Ja	Ja	X Kg	X	47	130	X	X	X	X	X	X
Ø900	100m	Nej	Nej	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Nej	Ja	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Ja	Nej	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935
Ø900	100m	Ja	Ja	X Kg	921	47	130	450	225	272	232	221	935

Dimensioner


Enkelsidig Ø 400-900

Ø 400

Ø 600-900



Dubbelsidig Ø 400-900



S403M

Vi förbehåller oss rätten till ändring utan föregående avisering.

Sida 2/2

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59