



HORIZON IP65



Urtavla typ A – siffror
Ø 600 mm.



Urtavla typ H – timtecken
Ø 300 mm

Ur utav typen Horizon är utvecklade med hänsyn tagen till den krävande miljön inom bland annat livsmedelsindustrin.

Teknisk data:

- Läsavstånd: Ø300mm = 20 meter.
Ø600mm = 65 meter.
- Urtavla: Vit med svarta siffror (typ A) eller timtecken (typ H).
- Visare: Svarta tim- minutvisare.
- Fodral/skyddshölje: Akryl grå RAL 7037/transparent.
- Driftsätt:
 - Minutimpuls 24VDC polväxlande reverserande 1/1-min impulser från huvudur.
 - Tidkod Ledningsbunden tidkod ifrån huvudur.
 - NTP PoE PoE IEEE 802.3 af*Andra system offereras på begäran*
- Montage: Enkelsidig förr väggmontage.
Dubbsidig inkl konsol för vägg-, hängande eller stående montage.
Monteringshylsa för stolpmontage finns som option.
Vid beställning anges önskat montagesätt av kunden.
- Omgivningstemperatur: -20°C upp till +50°C
- Relativ luftfuktighet: Max 85%
- Skyddsklass: IP65.

Driftsätt	Storlek	Urtavla	Enkelsidigt (art.nr)	Dubbsidigt (art.nr)
Minutimpuls	Ø 300 mm.	A	5131120-00	Finns ej
Minutimpuls	Ø 300 mm.	H	5133120-00	Finns ej
Minutimpuls	Ø 600 mm.	A	5161120-00	5461120-00
Minutimpuls	Ø 600 mm.	H	5163120-00	5463120-00
Tidkod	Ø 300 mm.	A	5131520-00	Finns ej
Tidkod	Ø 300 mm.	H	5133520-00	Finns ej
Tidkod	Ø 600 mm.	A	5161520-00	5461520-00
Tidkod	Ø 600 mm.	H	5163520-00	5463520-00
NTP PoE	Ø 300 mm.	A	5131490-00	Finns ej
NTP PoE	Ø 300 mm.	H	5133490-00	Finns ej
NTP PoE	Ø 600 mm.	A	5161490-00	5461490-00
NTP PoE	Ø 600 mm.	H	5163490-00	5463490-00

Vi förbehåller oss rätten till ändringar