

**Westerstrand
LED Digitalur**


CIRCLE LINE



Digitalur **CIRCLE LINE** för inomhusbruk, visar tid i timmar och minuter med röda siffror. Sekunder visas med röd sekundkrans.

Circle Line är ett elegant digitalur för inomhusbruk, som tack vare sin ljudlösa gång passar utmärkt för montering i radio- och TV-studio eller motsvarande miljöer.

Röda siffror med röd sekundkrans.



Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer. Läsavstånd upp till 20 m. Enkelt handhavande via tre knappar. (NTP konfigureras via webbläsare).

Styrsystem:




Option:

Satellitmottagare GPS
Kronometer
Temperatur

Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage



Tekniska data:

| | |
|----------------|--|
| Fodral: | Svartlackerad aluminium |
| Front: | Akryl |
| Standards: | EN 62368-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50121-4 |
| Ansl.spänning: | 100-240VAC 50-60Hz PoE (IEEE 802.3af) |
| Temp. område: | 0 - 40°C |
| Luftfuktighet: | Max. 95% |
| Noggrannhet: | 0,1 sec/24h vid 22°C (fristående styrsystem) |
| Minne: | Intern tidsräkning under strömavbrott: 48h (display är avstängd) |
| Tidsformat: | 12- eller 24h-format kan väljas. Alternativt visa datum: dag och månad |
| Impuls/TC: | Impuls 5 mA |
| NTP: | SNTPv4, RFC 4330, SNMP v2c, MIB II (RFC 1213), RFC2863, HTTP, HTTPS, Telnet, FTP Unicast klient läge (punkt till punkt), stöd för DHCP option 042, Broadcast/Multicast läge (punkt till multipunkt). Multicast gruppadress 224.0.1.1 Statisk IP adress eller Dynamisk (DHCP). Ethernet version 2/IEEE 802.3. Stödjer 10/100BASE-T (RJ45) anslutningar. Konfigureras via webbläsare. |
| Trådlöst: | Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1µV (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz |