

**Westerstrand
LED Digitalur**

LUMEX 15-19-25-30-45



LED Digitalur **LUMEX 15-19-25-30-45** finns för inom- och utomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder.

S 478 D

WESTERSTRAND URFABRIK AB
Huvudkontor/Fabrik Töreboda:

Försäljningskontor Stockholm:

Box 133, 545 23 TÖREBODA
E-post: info@westerstrand.se
Starrbäcksgatan 9,
172 74 SUNDBYBERG

Tel 0506-480 00 Fax 0506-480 51
Internet: www.westerstrand.se
Tel 08-564 829 50 Fax 08-564 829 59

LUMEX

LUMEX är ett elegant digitalur för inom-
utomhusbruk, formgivet för det moderna
informationssamhällets miljöer. Det svarta
fodralet ger ett elegant intryck.

Finns med siffror av röda, gröna eller gula
lysdioder för inomhus och röda eller gula för
utomhus.

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd
dimmer (utomhus version).

Enkelt handhavande via tre knappar eller
radiostyrd manöverapparat
(NTP konfigureras via webläsare).

48 timmars minne. Efter strömavbrott visas
automatiskt rätt tid.

Synkronisering (standard)

- Fristående (radiomottagare som option)
- Huvudur via polväxlande minutimpuls 24VDC
1/1-min alt. 1/2-min eller tidkod

Synkronisering (option)

- NTP, 230VAC
- Trådlöst
- RS232/Världstid
- IRIGB

Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage eller enkel-
/dubbelsidigt via konsol.

Option:

- 122980-60 Satellitemottagare GPS
- 190499-50 Kronometer
- 114999-15 Givare lufttemperatur

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.



Lumex 19 med option temperatur

Tekniska data:

Fodral:	Svartlackerad aluminium
Front:	Polykarbonat
Kapsling:	Motsvarande IP54
Standard:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005
Ansl.spänning:	230V 50Hz AC
Huvudur:	Impuls 4 mA
NTP:	SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet Fast IP-adress eller DHCP 10BASE-T (RJ-45) anslutning Web-baserat handhavande Stöd för DNS
Trådlöst:	Extern antenn på fodralet Frekvens 869.525 MHz Känslighet 1 μ V (-107 dBm) Modulation FSK +/- 25kHz
RS232:	Protokoll enligt beskrivning 1621
IRIGB:	Format B123 AFNOR NFS 87500, IRIGB med datum 1-5Vp-p modulerad 50 ohm

Enhet	Siffror	Dim (HxBxD) Enkel/dubbelsidig
Lumex 15	150mm	245x685x92/130mm
Lumex 15s	150/120mm	245x965x92/130mm
Lumex 19	190mm	270x740x92/130mm
Lumex 19s	190/1500mm	270x1070x92/130mm
Lumex 25	250mm	330x900x92/130mm
Lumex 25s	250/1900mm	330x1280x92/130mm
Lumex 30	300mm	380x1000x92/130mm
Lumex 30s	300/250mm	380x1450x92/130mm
Lumex 45	450mm	600x1510x110/230mm
Lumex 45s	450/300mm	600x2050x110/230mm