

Westerstrand
LED Digitalur

LUMEX 15-19-25-30-45



LED Digitalur **LUMEX 15-19-25-30-45** finns för inom- och utomhusbruk, visar tid i timmar och minuter eller timmar, minuter och sekunder.

LUMEX är ett elegant digitalur för inom-utomhusbruk, formgivet för det moderna informationssamhällets miljöer. Det svarta fodralet ger ett elegant intryck. Finns med siffror av röda eller gula lysdioder för utomhusbruk.

Ljusintensiteten regleras automatiskt via inbyggd dimmer (utomhus version). Digitaluret kan växla mellan tid och datum, och som option även temperatur.

Enkelt handhavande via tre knappar eller radiostyrd manöverapparat (NTP konfigureras via webläsare).

48 timmars minne. Efter strömavbrott visas automatiskt rätt tid.

Synkronisering (standard)

- Fristående (radiomottagare som option)
- Huvudur via polväxlande minutimpuls 24VDC 1/1-min alt. 1/2-min eller tidkod

Synkronisering (option)

- NTP, 230VAC
- Trådlöst

Montage/Installation:

Enkelsidigt för väggmontage

Option:

122980-66 Satellitmottagare GNSS
190499-50 Kronometer
114999-15 Givare lufttemperatur

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Tekniska data:

Enhet	Siffror (mm)	Dim (mm)				Läs avstånd
		A	B	C	D	
Lumex 15	150	282	674	84	228	75m
Lumex 15S	150/120	282	998	84	228	75m
Lumex 19	190	315	795	84	261	90m
Lumex 19S	190/150	315	1110	84	261	90m
Lumex 25	250	375	931	84	321	110m
Lumex 25S	250/190	Ej klar				110m
Lumex 30	300	435	1043	84	381	140m
Lumex 30S	300/250	Ej klar				140m
Lumex 45	450	584	1484	84	530	200m
Lumex 45S	Ej tillgänglig					

Fodral: Svartlackerad aluminium
Front: Polykarbonat
Kapsling: IP65 (Utomhusversion)
Standard: EN61000-6-3:2007
EN61000-6-2:2005
EN50121-4:2016 (ej NTP)
Ansl.spänning: 230V 50Hz AC

Huvudur: Impuls 5 mA

NTP: SNTP, SNMP v1, HTTP, Telnet
Fast IP-adress eller DHCP
10BASE-T (RJ-45) anslutning
Web-baserat handhavande
Stöd för DNS

Trådlöst: Extern antenn på fodralet
Frekvens 869.525 MHz
Känslighet 1µV (-107 dBm)
Modulation FSK +/- 25kHz

